Albero binario di ricerca

Struttura di dati che può essere usata sia come dizionario, sia come coda con priorità

Proprietà: sia x un nodo di un (sotto)albero binario di ricerca

- Se y è un nodo del sottoalbero s_x di x , allora $key[y] \leq key[x]$
- Se y è un nodo del sottoalbero dx di x , allora $key[y] \geq key[x]$

Esempio

Alberi binari di ricerca: visita

Due alberi binari di ricerca che rappresentano lo stesso insieme di valori

Visita in ordine		
simmetrico	1, 3, 4, 4', 7, 8	1, 3, 4, 4', 7, 8
anticipato	4', 3, 1, 4, 7, 8	1, 3, 4', 4, 7, 8
differito	1, 4, 3, 8, 7, 4'	4, 8, 7, 4', 3, 1

Albero binario di ricerca: visita in ordine simmetrico

La chiave della radice di un (sotto)albero è elencata dopo i valori del suo sottoalbero sx e prima di quelli del suo sottoalbero dx

INORDER-TREE-WALK(x)

```
1 if x ≠ NIL
2   then   INORDER-TREE-WALK(left[x])
3           stampa key[x]
4           INORDER-TREE-WALK(right[x])
```

Per elencare tutti gli elementi di un albero binario di ricerca T di n nodi si invoca INORDER-TREE-WALK(root[T]), che impiega un tempo $T(n) = \Theta(n)$ perché la procedura è chiamata ricorsivamente esattamente due volte per ciascun nodo

Albero binario di ricerca: ricerca

(conforme alla successiva procedura di inserimento)

TREE-SEARCH(x, k)

```
1 if x = NIL o k = key[x]
2   then return x
3   ▷ restituisce un puntatore a un nodo
   con chiave k, se  $\exists$ , NIL altrimenti
4 if k < key[x]
5   then return TREE-SEARCH(left[x], k)
6 else return TREE-SEARCH(right[x], k)
```

I nodi incontrati nella ricerca ricorsiva formano un cammino che discende dalla radice dell'albero $\rightarrow T(n) = O(h)$, dove h è l'altezza dell'albero

Albero binario di ricerca: ricerca (cont.)

Nella maggior parte dei calcolatori la seguente versione iterativa della procedura è più efficiente

ITERATIVE-TREE-SEARCH(x, k)

```
1 while  $x \neq \text{NIL}$  e  $k \neq \text{key}[x]$ 
2   do if  $k < \text{key}[x]$ 
3       then    $x \leftarrow \text{left}[x]$ 
4       else    $x \leftarrow \text{right}[x]$ 
5 return  $x$ 
```

Albero binario di ricerca: minimo e massimo

TREE-MINIMUM(x)

```
1 while left[x] ≠ NIL  
2   do x ← left[x]  
3 return x
```

TREE-MAXIMUM(x)

```
1 while right[x] ≠ NIL  
2   do x ← right[x]  
3 return x
```

Entrambe le procedure seguono cammini discendenti nell'albero → $T(n) = O(h)$

Albero binario di ricerca: successore e predecessore

Il successore di un nodo x di un albero binario di ricerca è il nodo che segue secondo l'ordinamento determinato dalla visita simmetrica (se tutte le chiavi sono distinte è il nodo con la più piccola chiave $> \text{key}[x]$)

TREE-SUCCESSOR(x)

1 **if** $\text{right}[x] \neq \text{NIL}$

2 **then** **return** TREE-MINIMUM($\text{right}[x]$)

3 $\triangleright$ se il sottoalbero dx di x è vuoto, il successore di x è il suo antenato più prossimo il cui figlio sx è anch'esso antenato di x

4 $y \leftarrow p[x]$

5 **while** $y \neq \text{NIL}$ e $x = \text{right}[y]$

6 **do** $x \leftarrow y$

7 $y \leftarrow p[y]$

8 **return** y

$T(n) = O(h)$

perché si segue un cammino che discende o uno che risale l'albero

TREE-PREDECESSOR(x) è simmetrica

Albero binario di ricerca: inserimento

TREE-INSERT(T, z)

0 $\triangleright$ z è tale che $\text{left}[z] = \text{right}[z] = \text{NIL}$

1 $y \leftarrow \text{NIL}$

2 $x \leftarrow \text{root}[T]$

3 **while** $x \neq \text{NIL}$

4 **do** $y \leftarrow x$

5 **if** $\text{key}[z] < \text{key}[x]$

6 **then** $x \leftarrow \text{left}[x]$

7 **else** $x \leftarrow \text{right}[x]$

8 $p[z] \leftarrow y$

9 **if** $y = \text{NIL}$

10 **then** $\text{root}[T] \leftarrow z$

11 **else if** $\text{key}[z] < \text{key}[y]$

12 **then** $\text{left}[y] \leftarrow z$

13 **else** $\text{right}[y] \leftarrow z$

$T(n) = O(h)$

Albero binario di ricerca: inserimento (cont.)

Esempio

Inserimento del nodo con chiave 13: i nodi chiari sono quelli percorsi da TREE-INSERT

Albero binario di ricerca: cancellazione

TREE-DELETE(T, z)

```
1  if left[z] = NIL o right[z] = NIL
2      then    y ← z
3      else    y ← TREE-SUCCESSOR(z)
4      ▷ y è il nodo da estrarre
5  if left[y] ≠ NIL
6      then    x ← left[y]
7      else    x ← right[y]
8      ▷ x è il figlio non NIL di y o NIL se y non ha figli
9  if x ≠ NIL
10     then    p[x] ← p[y]
11 if p[y] = NIL
12     then    root[T] ← x
13     else if y = left[p[y]]
14         then    left[p[y]] ← x
15         else    right[p[y]] ← x
16     ▷ y è stato estratto
```

$T(n) = O(h)$

Albero binario di ricerca: cancellazione (cont.)

```
17 if  $y \neq z$ 
18     then     $key[z] \leftarrow key[y]$ 
19      $\triangleright$  se  $y$  ha altri campi, copia anche questi;
           se il nodo estratto è il successore di  $y$ ,
           il contenuto di  $z$  viene sostituito con quello di  $y$ 
20 return  $y$ 
21  $\triangleright$   $y$  viene restituito per essere riutilizzato nella lista libera
```

Albero binario di ricerca: cancellazione (cont.)

Esempio 1

Albero binario di ricerca: cancellazione (cont.)

Esempio 2

Albero binario di ricerca: cancellazione (cont.)

Esempio 3

Albero binario di ricerca: cancellazione (cont.)

Conclusioni

Le operazioni di base su un albero binario di ricerca richiedono un tempo proporzionale all'altezza dell'albero →

Albero binario completo: $T(n) = \Theta(\lg n)$ nel caso peggiore

Albero lineare: $T(n) = \Theta(n)$ nel caso peggiore